

## Nordtrack™ CT85 & CT100

# Raupenmobile Hochleistungs-Haldenförderbänder

### Für zuverlässige und robuste Leistung entwickelt

Die raupenmobilen Haldenförderbänder Nordtrack™ CT85 und CT100 bieten hohe Zuverlässigkeit in Verbindung mit praktischer Mobilität. Sie verfügen serienmäßig über ein ferngesteuertes Raupenfahrwerk für eine einfache Positionierung vor Ort. Sie liefern Ihnen die nötige Förderleistung, um Radlader zu ersetzen.



Abb.: Nordtrack™ CT100



**Kostengünstiger als Radlader**



**Mobil und einfach vor Ort zu bewegen**



**Schnelle und unkomplizierte Einrichtung**



**Zuverlässige und robuste Leistung**





Förderband	Kapazität	Antriebs- optionen	Transport
 <b>Nordtrack™ CT85 mobiles Haldenförderband</b> <b>Achsabstand</b> 24,4 m <b>Gurtbreite</b> 900 mm	 <b>Trichtervolumen</b> 1,5 m <sup>3</sup> <b>Haldenhöhe</b> 10,0 m <b>Haldenvolumen</b> 1848 m <sup>3</sup>	 <b>Dieselmotor</b> Tier 3: Kubota V2403 36,9 kW Tier 4F: Kubota V2403 37,4 kW Tier 4F: CAT C3.4 55 kW	 <b>Gewicht</b> 11,4 t <b>Breite</b> 2,5 m <b>Höhe</b> 3,5 m <b>Länge</b> 15,6 m
<b>Nordtrack™ CT100 mobiles Haldenförderband</b> <b>Achsabstand</b> 30,5 m <b>Gurtbreite</b> 900 mm	<b>Trichtervolumen</b> 1,5 m <sup>3</sup> <b>Haldenhöhe</b> 12,4 m <b>Haldenvolumen</b> 3490 m <sup>3</sup>	<b>Dieselmotor</b> Tier 3: CAT C4.4 68,6 kW Tier 4F: CAT C3.4 55 kW	<b>Gewicht</b> 12,7 t <b>Breite</b> 2,6 m <b>Höhe</b> 3,5 m <b>Länge</b> 21,3 m



Abb.: Nordtrack™ CT100

**Optionen**

- Chevron-Förderband
- Trichterhöhung 2,3 m<sup>3</sup>
- Trichterversleißbleche
- Stärkerer Antrieb (optional)



Großer Aufgabetrichter für größeres Volumen



Weniger Fahrzeugverkehr auf der Baustelle bedeutet bessere Gesundheit, mehr Sicherheit und geringere Kosten pro Tonne



Einfacher Transport und Aufbau für schnellere Betriebsbereitschaft



Ferngesteuertes Raupenfahrwerk für uneingeschränkte Mobilität auf der Baustelle