

Nordtrack™ CW20 & CW24

Kompakte radmobile Haldenförderbänder

Wirtschaftliche Materialförderung mit kleinen und effizienten Förderbändern

Die mobilen Haldenförderbänder Nordtrack™ CW20 und CW24 dienen dazu, Material wirtschaftlicher als mit Radladern zu bewegen. Sie sind für den einfachen Transport klappbar und können ganz einfach neben der Halde aufgestellt werden.



Abb.: Nordtrack™ CW20



Kostengünstiger als Radlader



Mobil und einfach vor Ort zu bewegen



Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme



Für einfachen Transport entwickelt





| Förderband | Förderleistung | Antriebsoptionen | Transport |
|--|---|---|--|
|  Nordtrack™ CW20 mobiles Haldenförderband Achsabstand 19,4 m Gurtbreite 1000 mm |  Trichtervolumen 3,0 m ³ Haldenhöhe 7,1 m Haldenvolumen 556 m ³ |  Ohne Motor Hydraulikkupplung und hydraulischer Antriebsmotor Externe Stromversorgung und elektrischer Antriebsmotor Dieselmotor Tier 3: Isuzu 4LE1 36,9 kW Tier 4F / Stufe V: Isuzu 4LE2X 47 kW |  Gewicht 8,2 t Breite 3,1 m Höhe 3,5 m Länge 13,9 m |
| Nordtrack™ CW24 mobiles Haldenförderband Achsabstand 23,5 m Gurtbreite 1000 mm | Trichtervolumen 3,0 m ³ Haldenhöhe 9,3 m Haldenvolumen 1455 m ³ | Ohne Motor Hydraulikkupplung und hydraulischer Antriebsmotor Externe Stromversorgung und elektrischer Antriebsmotor Dieselmotor Tier 3: Isuzu 4LE1 36,9 kW Tier 4F / Stufe V: Isuzu 4LE2X 47 kW | Gewicht 11,0 t Breite 3,4 m Höhe 3,6 m Länge 16,4 m |



Abb.: Nordtrack™ CW24

- Optionen**
- Chevron-Fördergurt
 - Durchgehende Materialführungen
 - Voller Abklappschutz
 - Hydraulische Achsenheber
 - Radialbewegung



Niedrigere Betriebskosten durch geringeren Kraftstoffverbrauch als Radlader



Verbessert die Gesundheit und Sicherheit durch weniger Fahrzeugverkehr auf der Baustelle



Einfacher Transport und Aufbau für schnellere Betriebsbereitschaft



Großer Aufgabetrichter