

## Nordtrack™ S3.9 & S4.9 Mobilsiebe

# Sieben von großen Mengen mit zwei oder drei Siebdecks



### Für eine schnelle Steigerung der Siebleistung

Nordtrack™ S3.9 und S4.9 sind leistungsstarke mobile Siebe, die zwischen und an den Einsatzorten einfach zu transportieren und zu bewegen sind. Sie sind so ausgelegt, dass Sie Ihre Siebleistung bei Bedarf schnell und überall erhöhen können.

#### Einfach und unkompliziert zu klappen und zu warten

- Hydraulisches Heben und Senken des Steig- und des Feingut-Förderbands ermöglicht einen einfachen Wechsel der Siebbeläge

#### Große Siebfläche

#### Effiziente Aufgabe

- Kipprost
- Zwei-Deck-Vibrationsrost\*

#### Bessere Sicherheit und Ergonomie

- Fernsteuerung für Aufgeberfunktionen (z. B. Geschwindigkeit, Start/Stopp, Rostneigung)\*

#### Effiziente Staubunterdrückung

Wassersprühsystem mit Pumpe\*

#### Bessere Sicherheit und Ergonomie

- Dreiseitige Bühne
- Arbeitsleuchten (nicht abgebildet)

#### Sparsamer Kraftstoffverbrauch

- Cat®-Motor
- Elektrischer Antrieb der Hydraulik\*
- Hydraulische Zapfwelle

#### Agil und leicht vor Ort zu bewegen

mit ferngesteuertem Raupenfahrwerk mit Hydraulikantrieb

Abb.: Nordtrack™ S3.9

\* Optional, nicht im Standardlieferungsumfang enthalten



**Effektives Sieben von großen Mengen**




**Mobil und einfach vor Ort zu bewegen**



**Einfach zu transportieren und vor Ort zu bewegen**



**Robuste und zuverlässige Konstruktion**

Sieb	Aufgeber	Förderbänder	Motor	Transport	<b>Basis-Konfiguration</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kipprost</li> <li>• Dreiseitige Bühne</li> <li>• Hydraulisches Heben des Steigförderbands</li> <li>• Hydraulisches Senken des Feingut-Förderbands</li> <li>• Fernsteuerung für Raupenfahrwerk</li> <li>• Arbeitsleuchten</li> <li>• Hydraulische Zapfwelle</li> </ul> <b>Optionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassersprühsystem mit Pumpe</li> <li>• Zusätzliche Fernsteuerung für Aufgeberfunktionen</li> <li>• Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</li> <li>• Dualantrieb (auf Anfrage)</li> </ul>
 <p><b>Nordtrack™ S3.9 mobile Siebanlage</b></p> <p><b>Oberdeck</b> 6100 x 1524 mm</p> <p><b>Unterdeck</b> 5490 x 1524 mm</p> <p><b>Schwingweite</b> 8 mm</p>	 <p><b>Bunkervolumen</b> 10,0 m<sup>3</sup></p> <p><b>Statischer Spaltrost</b> 100 mm Rostöffnung</p> <p><b>Optionen</b> Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	 <p><b>Steigförderband</b> Gurtbreite 1050 mm</p> <p><b>Feingut-Förderband:</b> Gurtbreite 1200 mm</p> <p><b>Mittelgut-Förderband</b> Gurtbreite 800 mm</p> <p><b>Überkorn-Förderband</b> Gurtbreite 800 mm</p>	 <p><b>Motor-Optionen</b></p> <p>Tier 3 LRC: CAT C4.4 97 kW</p> <p>Stufe IIIb: CAT C4.4 CSE 98 kW</p> <p>Tier 4F / Stufe V: CAT C4.4 98 kW</p>	 <p><b>Gewicht</b> 36,4 t</p> <p><b>Breite</b> 3,0 m</p> <p><b>Höhe</b> 3,5 m</p> <p><b>Länge</b> 18,5 m</p>	
<p><b>Nordtrack™ S4.9 mobile Siebanlage</b></p> <p><b>Oberdeck</b> 6100 x 1524 mm</p> <p><b>Mitteldeck</b> 6100 x 1524 mm</p> <p><b>Unterdeck</b> 5490 x 1524 mm</p> <p><b>Schwingweite</b> 8 mm</p>	<p><b>Bunkervolumen</b> 10,0 m<sup>3</sup></p> <p><b>Statischer Spaltrost</b> 100 mm Rostöffnung</p> <p><b>Optionen</b> Zwei-Deck-Vibrationsrost (auf Anfrage)</p>	<p><b>Steigförderband</b> Gurtbreite 1050 mm</p> <p><b>Feingut-Förderband:</b> Gurtbreite 1200 mm</p> <p><b>Mittelgut-Förderband</b> Gurtbreite 800 mm</p> <p><b>Überkorn-Förderband</b> Gurtbreite 650 mm</p>	<p><b>Motor-Optionen</b></p> <p>Tier 3 LRC: CAT C4.4 97 kW</p> <p>Stufe IIIb: CAT C4.4 CSE 98 kW</p> <p>Tier 4F / Stufe V: CAT C4.4 98 kW</p>	<p><b>Gewicht</b> 38,8 t</p> <p><b>Breite</b> 3,3 m</p> <p><b>Höhe</b> 3,5 m</p> <p><b>Länge</b> 18,5 m</p>	



Dreiseitige Bühne für einfachen Wartungszugang



Serienmäßiges hydraulisches Heben des Steigförderbands für mehr Platz bei der Wartung



Robuste Chevron-Gurte für Steig-, Überkorn- und Seitenförderbänder für maximale Lebensdauer



Sechs Not-Aus-Taster, Start-sirene, Motorabschaltung und Schutzvorrichtungen an Klemmpunkten für die Sicherheit